



Bei der Durchführung von Stahl-, Guß-, Kupfer-, Kunststoff-, Glasfaserbeton-, Beton- und Steinzeugrohren durch Wände, Decken, Fußböden, Schachteinführungen, Schwimmbäder und Grundwasserwannen, sind Mauerkragen das richtige Zubehör, um diese Rohre hydrostatisch abzudichten.

- Grund- und Druckwasserdicht
- für Rohr AD 32 mm bis AD 315 mm geprüft bis 5 bar
- ab Rohr AD 355 mm geprüft bis 4 bar



Rohr AD in mm	Spannbereich		Artikel-Nr.	€/St.
	von	bis		
32	29	32	659809403	39,80
40	38	42	659809404	40,00
50	48	53	659809405	40,20
63	60	64	659809406	40,80
75	71	80	659809407	42,20
90	84	92	659809409	47,20
110	105	116	659809411	47,55
125	120	130	659809412	48,60
140	135	148	659809414	50,05
160	154	166	659809416	51,95
180	175	190	659809418	55,55
200	195	210	659809420	58,35
225	215	230	659809422	58,85
250	245	260	659809425	64,60
280	275	290	659809428	70,05
315	310	327	659809431	73,50
450	440	460	659809445	136,90

Material: Kautschuk / Preise inkl. Spannbänder und Spannbänder aus Inox
 Preise und Verfügbarkeiten für AD bis 1400 mm lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.

• bis 20 Stück -54% Rabatt • ab 21 Stück -60% Rabatt •

Zugfestigkeit	9,5 N/mm ²
Bruchdehnung	500,0%
Shore Härte A	45 ± 5°
Gebrauchstemperatur max.	80°C
Minimaltemperatur	-40°C